

## LPKB 125 C1 - PRODUKTINFORMATIONSBLAG

| Parameter                                 | Värde                                | Enhet                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (a) Tillverkare                           | Östberg                              | -                     |
| (b) Modellkod                             | See column heading                   | -                     |
| (c) SEC genomsnittlig zon                 | -25.9                                | kWh/m <sup>2</sup>    |
| SEC genomsnittlig zon, klass              | C                                    | -                     |
| SEC varm zon                              | -10.4                                | kWh/m <sup>2</sup>    |
| SEC varm zon, klass                       | E                                    | -                     |
| SEC kall zon                              | -53                                  | kWh/m <sup>2</sup>    |
| SEC kall zon, klass                       | A+                                   | -                     |
| (d) Deklarerad typ                        | RVU / UVU                            | -                     |
| (e) Typ av drivenhet                      | Multi-speed drive (accessory)        | -                     |
| (f) Typ av värmeåtervinning               | N/A                                  | -                     |
| (g) Termisk verkningsgrad                 | N/A                                  | %                     |
| (h) Max. luftflöde (@100Pa)               | 303                                  | m <sup>3</sup> /h     |
| (i) Effekt vid max. luftflöde             | 59                                   | W                     |
| (j) Ljudeffektnivå                        | 54                                   | dB LwA                |
| (k) Referensflöde                         | 0.060                                | m <sup>3</sup> /s     |
| (l) Referenstryckskillnad                 | 50                                   | Pa                    |
| (m) SPI (Specifik tillförd effekt)        | 0.14                                 | W/(m <sup>3</sup> /h) |
| (n) Typ av styrning/ctrl faktor           | Local demand control(accessory)/0.65 | -                     |
| (o) Yttre (och inre) läckfaktorer         | 0.99 (N/A)                           | %                     |
| (p) Blandningsgrad                        | N/A                                  | -                     |
| (q) Visuell filtervarning                 | N/A                                  | -                     |
| (r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller | See manual                           | -                     |
| (s) Demonteringsinstruktioner             | fsp.ostberg.com                      | -                     |
| (t) Luftflödeskänslighet                  | N/A                                  | -                     |
| (u) Lufttätet                             | N/A                                  | m/s                   |
| (v) AEC (årlig elförbrukning)             | 94                                   | kWh                   |
| (w) AHS genomsnittligt klimat             | 2830                                 | kWh                   |
| AHS varmt klimat                          | 1280                                 | kWh                   |
| AHS kallt klimat                          | 5536                                 | kWh                   |