


TKV 400 A1



- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.





DIAGRAM



Data

Luftflöde (l/s) 78	Externt statiskt tryck (Pa) 137	Effekt (W) 62.9	Varvtal (r.p.m.) 1802	Ström (A) 0.278	Spänning (V) 230
-----------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

DIAGRAM




DATA

Verkningsgrad (%)
17

SFPv (kW/m3/s)
0.806

LJUD



	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	67	52	59	63	62	58	55	48	37
Omgivning Lw dB(A)	63	35	43	54	57	56	57	50	35
Omgivning Lp dB (A) 3m	56								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s) 78	Externit statiskt tryck (Pa) 137	Effekt (W) 62.9	Varvtal (r.p.m.) 1802	Ström (A) 0.278	Verkningsgrad (%) 17	SFPv (kW/m3/s) 0.806	Spänning (V) 230
-----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

TEKNISKA DATA

TKV 400 A1 Svart 7340026

Parameter	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Fas	1	~
Frekvens	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz
Effekt	63	W
Ström	0.28	A
Varvtal	1750	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60	°C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	60	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	55	dB(A)
Vikt	7.6	kg
Skyddsklass	44	IP
Isolationsklass, motor	F	
Kondensator	4	µF
Max flöde @ 0Pa	194	l/s
Max tryck	324	Pa
Spänning, intervall	220-240	V


PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-26.3	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	B	-
SEC varm zon	-10.8	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	E	-
SEC kall zon	-53.4	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / UVU	-
(e) Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
(f) Typ av värmeåtervinning	N/A	-
(g) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	370	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	64	W
(j) Ljudeffektnivå	62	dB LwA
(k) Referensflöde	0.146	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	147	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.12	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	N/A (N/A)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttätet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	79	kWh

Parameter	Värde	Enhet
(w) AHS genomsnittligt klimat	2830	kWh
AHS varmt klimat	1280	kWh
AHS kallt klimat	5536	kWh

KOPPLINGSSCHEMA

4040002



(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red

9 = Green


10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

MÅTTSKISS

(mm)



TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Takgenomföring TFU 400



Anslutningsplåt TFU 400



Backspjäll TFU 400

Elektroniska tillbehör



Transformator VRTE C



Transformator VRDE 1.5



Tyristor VRS 1.5



Lokal behovsstyrnings Kit