

KCC-2709AI, KCC-3512AJ

# KCC Portabla kylaggregat

PB260:1412

*KCC:s portabla kylaggregat är lika snygga som svalkan är skön. De kyler och avfuktar upp till 25 m<sup>2</sup> och pryder vilket rum som helst. KCC-kvalitet rakt igenom!*



>> KCC-2709AI

>> KCC-3512AJ

## ***Portabelt kylaggregat - ta med dig kylan dit du bäst behöver den.***

Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. KCC:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan. Det krävs ingen installation, endast ett vanligt eluttag och ett mindre hål i väggen.

**KCC:s höga kvalitet gör att du alltid kan förlita dig på en behaglig temperatur - var du än befinner dig!**

# PORTABELT KYLAGGREGAT - ETT SMIDIGT SÄTT ATT SKAPA SKÖN SVALKKA

## Hur fungerar det?

Ditt portabla kylaggregat genererar kyla som sprids i lokalen samtidigt som den varma luften förs bort genom en slang. Kondensvattnet samlas upp i en behållare för att slutligen transporteras bort genom frånluftsslangen.

## Ta med dig kylan dit du bäst behöver den.

Det smidiga formatet gör att aggregatet lätt smälter in i miljön utan att vara i vägen. Kylaggregaten håller en genomgående hög kvalitet och är genom sin design perfekt anpassade för att förflyttas mellan olika platser. Med en låg energiförbrukning och ljudnivå samt en hög driftsäkerhet får du en portabel luftkonditionering som motsvarar varierande behov.

Välj ett portabelt kylaggregat från KCC när du vill ha ett behagligt klimat - var du än befinner dig.

## KCC-2709AI



Modell	KCC-2709AI
Artikelnummer	7130275
Kyleffekt kW*	2,7
Luftmängd m <sup>3</sup> /h hög/med/låg	230/200/180
Energiklass	A
Effektupptagning W	1010
Driftström Kyl drift A (max)	6,4
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50
Ljudnivå dB(A) hög/med/låg*	56/54/52
Köldmedium/mängd g	R410A/570
Mått HxBxD mm	780x340x394
Vikt kg	27
Rek. rumsstorlek kvm	10-16

Enligt EN14511-2011

\* Kyleffekt och ljudnivå baseras på 35°C/24°C

## KCC-3512AJ



Modell	KCC-3512AJ
Artikelnummer	7130277
Kyleffekt kW	3,5
Luftmängd m <sup>3</sup> /h hög/med/låg	360/320/280
Energiklass	A
Effektupptagning W	1350
Driftström Kyl drift A (max)	6,9
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50
Ljudnivå dB(A) hög/med/låg	55/53/51
Köldmedium/mängd g	R410A/980
Mått HxBxD mm	775x375x442
Vikt kg	40
Rek. rumsstorlek kvm	16-25

Enligt EN14511-2011

\* Kyleffekt och ljudnivå baseras på 35°C/24°C